

Specyfikacja techniczna

Pylon U-5a

1. Wymagania materiałowe –techniczne :

1.1 Pylon powinien być wykonany z polietylenu w kolorze żółtym, oklejony paskami folii odbłaskowej II typu (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych). Pylon powinien umożliwić zamocowanie słupka fi 60mm do znaków, np. C-10, C-9.

1.2. Pylon powinien posiadać korpus wykonany w formie walca, graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego o następujących wymiarach zewnętrznych:

- wysokość pylonu – od 900 mm do 1200 mm
- szerokość korpusu pylonu – od 200 mm do 300 mm

1.3 Materiał musi spełniać wymogi, które określa art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 t.j.), odpowiadać wymogom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 t.j.) oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

2. Posadowienie pylonu:

Konstrukcja pylonu winna umożliwiać montaż w nawierzchni bitumicznej lub fundamencie betonowym za pomocą min. 2 szt. kotew stalowych M10x100 lub 2 szt. kołków rozporowych.

Na wszystkie wymienione w niniejszej Specyfikacji właściwości należy złożyć stosowne dokumenty potwierdzające je, z wyłączeniem właściwości określonych w pkt 2, na potwierdzenie których Wykonawca przedstawi zdjęcie produktu.