

Specyfikacja techniczna

Gniazda do montażu elementów brd (słupków przeszkodowych, barier ochronnych)

1. Wymagania materiałowe i wytrzymałościowe

Gniazdo powinno składać się z korpusu pokrywy i korka wykonanych ze staliwa oraz kolumny i podstawy z polietylenu.

Gniazdo powinno być wykonane z materiału odpornego na uderzenia (staliwo) z powłoką zewnętrzną i wewnętrzną wykończoną poprzez ocynkowanie ogniowe.

Gniazdo powinno być wyposażone min. w dwie śruby mocujące ze stali nierdzewnej a komora słupka powinna posiadać zabezpieczenie w postaci pokrywy wykonanej z tego samego materiału co gniazdo i uszczelniona gumową uszczelką i zamykane na klucz. Gniazdo powinno wytrzymać uderzenie pojazdu dla słupka o grubości ścianki do 6 mm. Wszystkie elementy gniazda powinny być łatwe w montażu i demontażu słupka.

2. Parametry gniazda

Gniazda powinny :

- być wyprodukowane ze staliwa spełniające wymogi normy EN 124
- być zabezpieczone powłoką antykorozyjną (ocynkowanie ogniowe)
- posiadać kolumnę z polietylenu o płaskiej podstawie
- mocowanie słupka do gniazda powinno posiadać min. dwie śruby
- posiadać wymiary:
 - wysokość całkowita gniazda 300 mm, regulowana
 - średnica gniazda – dla montażu słupka $\varnothing 76$ mm

3. Wymagania i aprobaty techniczne

Wymagany jest certyfikat znaku CE na wyrób/produkt – warunek nie zostanie spełniony w przypadku przedstawienia przez oferenta odrębnych certyfikatów na poszczególne komponenty służące do wytworzenia wyrobu/produktu końcowego.

Na wszystkie wymienione w niniejszej Specyfikacji właściwości należy złożyć stosowne dokumenty, potwierdzające je.