

P-16-05**egz. 1**

STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA ul. Długa 49 53-633 Wrocław
TYTUŁ:	INWENTARYZACJA ZIELENI

OBIEKT:	PRZEBUDOWA UL. ORZECHOWEJ W ZAKRESIE WYZNACZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH	NR DZIAŁEK <u>AM-10</u> dz.: 1/14, 1/15, 1/22, 1/24; 1/26
ADRES:	WROCŁAW ul. Orzechowa	<u>AM-8</u> dz.: 55/2 obręb Gaj

BRANŻA	PROJEKTANT	DATA	PODPIS
ZIELEŃ	mgr inż. Marzena Durkalec	sierpień 2016	

Wrocław, sierpień 2016r

BRANŻA ZIELEŃ

Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	2
1.	Wstęp.....	2
1.1	Przedmiot opracowania.	2
1.2	Inwestor.	2
1.3	Jednostka projektowa.	2
1.4.	Lokalizacja inwestycji.....	2
1.5.	Formalne podstawy opracowania	2
2.	Charakterystyka zieleni istniejącej.	3
3.	Inwentaryzacja zieleni.	3
4.	Zabezpieczenie drzew na czas budowy.	4
5.	Trawniki.	5
II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA.....	6

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wstęp

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni w ramach zadania: „zagospodarowanie terenu we wnętrzu osiedlowym w sąsiedztwie budynku CBK FAMA przy ul. Krzywoustego we Wrocławiu.”

1.2 Inwestor.

Zarząd Inwestycji Miejskich, 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a

1.3 Jednostka projektowa.

JOTPOL Pracownia Projektowa Joanna Polańska, ul. Zaolziańska 1/16, 53-334 Wrocław.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest we Wrocławiu przy ulicy Krzywoustego, we wnętrzu osiedlowym .

1.5. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. nr 193, poz. 1194)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. nr 120, poz. 1133.
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r., (Dz.U.08.25.150 j.t.) z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r. Nr 75 poz. 493 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami)
- 1.5.2. Materiały źródłowe
 - Mapa do celów projektowych, skala 1:500,
 - „Dendrologia” Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski, W-wa 2004

2. Charakterystyka zieleni istniejącej.

Na terenie zinwentaryzowano jedno drzewo.

Obecnie na terenie objętym opracowaniem znajduje się jeden jesion klonolistny pozostała część to nieutwardzony plac na którym parkują auta, oraz chodniki.

3. Inwentaryzacja zieleni.

I.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość pni	Obwód na wys. 130 cm [cm]	Wysokość [m]	Szerokość/ powierzchnia [m]	uwagi
1	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	11	41+36+38+25+ 22+19+19+17+ 16+12+10	7	6	Drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, wielopniowe z licznymi odrostami korzeniowymi. Zostało posadzone wyżej, w kręgu betonowym o średnicy 120 cm.



Rys.1 Zdjęcie inwentaryzowanego drzewa.

4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.

Drzewo należy zabezpieczyć na czas budowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o ochronie przyrody. Przepisy te dotyczą skutecznego zabezpieczenia roślin w części nadziemnej oraz podziemnej, co odnosi się zarówno do bezpośredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu prowadzenia prac budowlanych. Zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypianiem oraz uszkodzeniem składowanym materiałem.

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych w pobliżu terenów zadrzewionych odpowiednio osłonić pnie drzew narażone na uszkodzenie poprzez ich odeskowanie do wysokości min. 1,5 m od poziomu gruntu (dolna część desek opierać się ma na podłożu). Pomiedzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa należy umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane) oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60cm w minimum trzech miejscach tak aby deski ściśle przylegały do pnia;
- prace w obrębie brył korzeniowych wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom
- w sąsiedztwie drzew i krzewów ewentualne planowane wykopy należy wykonywać ręcznie. Odsłonięty w wykopie system korzeniowy należy odpowiednio zabezpieczyć, a uszkodzone korzenie po odpowiednim przycięciu zabezpieczyć impregnatem;
- nie składować materiałów budowlanych ani mas ziemnych w sąsiedztwie drzew w odległości rzutu korony + 1m, nie ustawiać sprzętu pod koronami drzew.

5. Trawniki.

Po wykonaniu miejsc parkingowych zostaną odtworzone zniszczone trawniki przez parkujące ta obecnie samochody, oraz zostaną założone nowe.



Rys. 2 Obecny stan trawników.

Teren należy oczyścić z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, a następnie wyprofilować i zagrobić. Jeżeli powstaną ubytki ziemi, należy je uzupełnić humusem. Przed siewem glebę należy uwałować tak, by dostatecznie osiadła, a następnie lekko wzruszyć grabiami. Mieszanke traw wysiać w ilości 25 g/m². teren uwałować lekkim wałem, rozsypać nawóz przeznaczony do wysiewu traw w ilości podanej na opakowaniu i koniecznie podlać. Pierwsze koszenie przeprowadzić, gdy trawa osiągnie 8-10 cm.

Ilość trawników do założenia to 432 m².

Przebudowa ul. Orzechowej w zakresie wyznaczenia miejsc postojowych.

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

