

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z dostawą samoobsługowej, ogólnodostępnej stacji napraw rowerów wraz z jej montażem przy wiacie rowerowej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Bytomską (dz. Nr 8/1, AM-6, obręb Księżę Małe) we Wrocławiu.

II. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

III. Zakres zamówienia obejmuje

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z dostawą samoobsługowej, ogólnodostępnej stacji napraw rowerów wraz z jej montażem przy wiacie rowerowej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Bytomską (dz. Nr 8/1, AM-6, obręb Księżę Małe) polegającej na:

1. Dostawie i montażu w wskazanym miejscu 1 sztuki samoobsługowej stacji napraw rowerów.
2. Stacja będzie zamontowana w miejscu ogólnodostępnym (na nawierzchni asfaltowej, przy wiacie rowerowej),
3. Materiał obudowy stacji - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 9006.
4. Narzędzia powinny być przechowywane we wnętrzu stacji np. na hakach,
5. Narzędzia powinny być trwale przytwierdzone do elementów konstrukcyjnych urządzenia za pomocą linek ze stali nierdzewnej. Linki ze stali nierdzewnej, wychodzące z wnętrza urządzenia, przeznaczone są do mocowania narzędzi nierdzewnych; długość linek powinna pozwolić na dotarcie do części rowerowych podzespołów. Krętliki pozwalają na lepszy komfort użytkowy – obrót narzędzia o 360 stopni.
6. Elementy podatne na kradzież powinny być zespolone z korpusem stacji za pośrednictwem specjalnych śrub antykradzieżowych
7. Stacja winna być wyposażona w takie narzędzia jak:
 - a) mały stojak pomocniczy ze stali nierdzewnej szlifowanej (AISI 304) poddany procesowi elektropolerowania,
 - b) wkrętak krzyżowy PH2 ze zintegrowanym krętlikiem – stal nierdzewna AISI 304/420,
 - c) wkrętak płaski 5,5 mm ze zintegrowanym krętlikiem – stal nierdzewna AISI 304/420,
 - d) klucz nastawny 0-36 mm – stal nierdzewna AISI 420 + niklowana,
 - e) narzędzie multitool TORX/HEX ze zintegrowanym krętlikiem – stal nierdzewna AISI 304/316/420 + niklowana: TORX [9|10|15|20|25|27|30|40] + HEX [2|2,5|3|4|5|6|8],

- f) 2 x łyżki do opon z rdzeniem ze stali nierdzewnej AISI 420 pokryte nylonem,
- g) ręczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR wyposażona w: zbrojony wąż kompresorowy z adapterem na DUNLOP/PRESTA/SCHRADER (wkłady adaptera ze stali nierdzewnej AISI 304), uchwyt w obudowie na adapter-gruby tłok ze stali nierdzewnej min. fi 14 mm, rączka pompki ze stali nierdzewnej fi 32 mm, aluminiowy anodowany (PA6) kołnierz uszczelniająco-smarujący, manometr antifog z gliceryną,
- h) zestaw montażowy (4 x kotwy M10, min 75 mm),
- i) nakrętki antykradzieżowe do podstawy stacji z kluczem patentowym,
- j) śruby antykradzieżowe zabezpieczające element stacji z bitami serwisowymi,
- k) oznakowanie stacji folią z laminatem z 3 stron – 2 typy wg wzoru znakowania – tylko z informacją o urządzeniu/ instrukcją użytkowania,
- l) stacja wyposażona jest QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwia skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych

IV. Ogólne wytyczne dla Wykonawcy

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie:
 - 1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
 - 2) zakończenie: 6 tygodni od dnia podpisania
2. Wykonawca gwarantuje, że będące przedmiotem zamówienia stacja jest oryginalna, fabrycznie nowa, należytej jakości, sprawna, wolna od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych oraz posiadają niezbędne instrukcje i gwarancję w języku polskim.
3. Wykonawca udziela gwarancji na stacje będące przedmiotem umowy na okres: 24 miesiące na prace związane z montażem i na produkty z blachy ocynkowanej oraz 48 miesięcy na produkty z blachy nierdzewnej.
4. Termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego.
5. Termin gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
6. W czasie odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji dostarczonych stacji, a w szczególności instrukcje montażu, obsługi i eksploatacji wraz z dokumentami gwarancyjnymi.
7. Za wykonanie naprawy, wymianę stacji lub ich części na nowe oraz usunięcie nieprawidłowości w działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca zapewni naprawę stacji w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia naprawy gwarancyjnej, niesprawnego działania lub uszkodzenia stacji (nie dotyczy uszkodzeń stacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem), a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych termin ten może zostać przedłużony do 20 dni po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
9. W przypadku wymiany elementów lub całej stacji na nową, gwarancja odpowiednio dla wymienionego elementu lub całej stacji rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od daty podpisania protokołu wymiany gwarancyjnej.