

SYSTEM OŚWIETLENIA LATARNIAMI GAZOWYMI OSTROWA TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU

ilość latarni słupowych 44
ilość latarni wspornikowych 58
ilość latarni w eksploatacji 102
ilość latarni zdemontowanych 0
RAZEM: 102

54 ilość zaworów BTR
4 ilość zaworów kulowych
58 ilość latarni obsługiwanych przez zawory BTR

Stara numeracja latarni	Nr latarni	wysokość zawieszenia oprawy	rodzaj latarni	lokalizacja zaworu		Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	2,97	słupowa			
3.	2	2,98	słupowa			
5.	3	2,85	słupowa			
7.	4	2,72	słupowa	zawór BTR (obsługuje 4 i 5)	5,00 m od latarni 4; 0,78 m od krawężnika	Zawór BTR obsługuje latarnie 4 i 5, zawór kulowy pod mostem
2.	5	2,69	słupowa			Zawór BTR obsługuje latarnie 4 i 5, zawór kulowy pod mostem
4.	6	2,83	słupowa	zawór BTR (obsługuje 6 i 7)	6,44 m od latarni 6; 2,44 m od ściany	Zawór BTR obsługuje latarnie 6 i 7, zawór kulowy pod mostem
9.	7	2,85	słupowa			Zawór BTR obsługuje latarnie 6 i 7, zawór kulowy pod mostem
11.	8	3,59	wspornikowa			
6.	9	3,69	wspornikowa			
13.	10	3,59	wspornikowa			
8.	11	4,16	wspornikowa			
15.	12	3,14	wspornikowa	zawór BTR	0,00 m pod latarnią	
10.	13	4,23	wspornikowa			
12.	14	3,80	wspornikowa			
17.	15	4,19	wspornikowa			
19.	16	3,68	wspornikowa			
14.	17	3,75	wspornikowa			
16.	18	4,15	wspornikowa			
21.	19	3,49	wspornikowa			
23.	20	3,55	wspornikowa	zawór BTR	0,50 m od ściany	
18.	21	3,74	wspornikowa			
20.	22	3,75	wspornikowa			
25.	23	4,00	wspornikowa	zawór BTR	0,40 m od ściany	
27.	24	4,02	wspornikowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
29.	25	4,17	wspornikowa			
22.	26	3,70	wspornikowa	zawór BTR (obsługuje 26 i 27)	0,40 m od ściany	Zawór BTR obsługuje latarnie 26 i 27
24.	27	5,80	wspornikowa			Zawór BTR obsługuje latarnie 26 i 27
26.	28	4,08	wspornikowa			
28.	29	4,13	wspornikowa			
30.	30	3,79	wspornikowa			
32.	31	3,26	słupowa			latarnia na skarpie, pomiar od poziomu jezdni
34.	32	3,10	słupowa			latarnia na skarpie, pomiar od poziomu jezdni
36.	33	3,51	wspornikowa	zawór BTR	0,80 m od latarni	
38.	34	4,01	wspornikowa	zawór BTR	0,50 m od latarni	
40.	35	2,69	słupowa			
33.	36	6,43	wspornikowa	zawór BTR (obsługuje 36 i 37)	3,50 m od rury gazowej	Zawór BTR obsługuje latarnie 36 i 37
31.	37	3,79	wspornikowa			Zawór BTR obsługuje latarnie 36 i 37
35.	38	3,62	słupowa			
42.	39	2,82	słupowa			
37.	40	3,05	słupowa	zawór BTR	1,10 m od latarni; prostopadłe do krawężnika	
39.	41	3,05	słupowa	zawór BTR	1,10 m od latarni; prostopadłe do krawężnika	
41.	42	3,11	słupowa	zawór BTR	1,00 m od latarni; 2,00 m prostopadłe od krawężnika	
44.	43	2,92	słupowa	zawór BTR	0,50 m od latarni	
46.	44	3,14	słupowa	zawór BTR	0,90 m od latarni	
47.	45	4,16	wspornikowa			

SYSTEM OŚWIETLENIA LATARNIAMI GAZOWYMI OSTROWA TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU

45.	46	4,20	wspornikowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
43.	47	4,20	wspornikowa	zawór BTR	0,30 m od latarni	
49.	48	3,75	wspornikowa			
50.	49	4,23	wspornikowa			
51.	50	3,80	wspornikowa			
52.	51	3,85	wspornikowa			
53.	52	4,20	wspornikowa			
54.	53	3,50	wspornikowa	zawór BTR	0,90 m od ściany	
55.	54	3,50	wspornikowa	zawór BTR	0,50 m od ściany	
56.	55	3,50	wspornikowa	zawór BTR	0,20 m od ściany	
57.	56	3,50	wspornikowa	zawór BTR	0,30 m od ściany	
58.	57	3,50	wspornikowa	zawór BTR	0,30 m od ściany	
59.	58	2,94	stłupowa	zawór BTR	1,00 m od latarni, po przekątnej placu	
61.	59	2,98	stłupowa	zawór BTR	0,50 m od latarni, w chodniku	
60.	60	3,60	wspornikowa			
62.	61	2,98	stłupowa	zawór BTR	0,20 m od latarni, w chodniku	
63.	62	3,05	stłupowa			
64.	63	3,72	wspornikowa			
65.	64	3,70	wspornikowa			
66.	65	3,70	wspornikowa			
67.	66	3,50	wspornikowa	zawór BTR	3,00 m od latarni; 5,25 m od ściany	przeniesiona
92.	67	3,60	wspornikowa	zawór BTR	8,32 x 1,67 m od ściany	nowa
68.	68	3,30	wspornikowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
69.	69	4,60	wspornikowa			
70.	70	2,65	stłupowa			
71.	71	3,58	wspornikowa	Zawór BTR	0,50 m od latarni	
103.	72	2,93	stłupowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
73.	73	3,90	wspornikowa	zawór BTR	0,50 m od latarni	
100.	74	2,90	stłupowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
74.	75	3,97	wspornikowa	zawór BTR	0,30 m od latarni	
75.	76	3,85	wspornikowa	zawór BTR	0,30 m od latarni	
76.	77	2,99	stłupowa	zawór BTR	2,07 m prostopadle od ściany	
101.	78	2,94	stłupowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
95.	79	2,90	stłupowa	zawór BTR	0,50 m od latarni	
79.	80	3,01	stłupowa	zawór BTR	0,35 m od latarni; 2,51 m od ściany	
96.	81	2,90	stłupowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
78.	82	2,76	stłupowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
77.	83	2,77	stłupowa	zawór BTR	0,30 m od latarni	
94.	84	2,92	stłupowa	zawór BTR	0,50 m od latarni	
102.	85	2,92	stłupowa	zawór BTR	0,30 m od latarni	
72.	86	3,94	wspornikowa			
93.	87	2,93	stłupowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
99.	88	2,93	stłupowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
97.	89	2,90	stłupowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
80.	90	2,74	stłupowa			brak możliwości montażu zaworu BTR
98.	91	2,92	stłupowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
86.	92	2,87	stłupowa	zawór BTR	0,50 m od latarni	
84.	93	3,53	stłupowa	zawór BTR	0,80 m od latarni	
83.	94	3,22	wspornikowa	zawór BTR	0,00 m pod latarnią	
82.	95	3,80	wspornikowa	zawór BTR	0,20 m od latarni	
81.	96	2,56	stłupowa			
85.	97	3,59	wspornikowa			
88.	98	3,66	stłupowa			
87.	99	3,34	wspornikowa	zawór BTR	0,40 m od latarni	
89.	100	3,44	wspornikowa			
90.	101	2,66	stłupowa	zawór BTR	0,50 m od latarni	
91.	102	2,72	stłupowa	zawór BTR	0,50 m od latarni; 4,15 m od parkanu	
48.						zdemontowana