

**Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
53 - 633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49**

Wrocław, 08.06.2018 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa wiaty przystankowej na przystanek
nr 20717 ul. Trzebnicka.**

zawiera:

- 1. Załącznik nr 1**
- 2. Załącznik nr 2**
- 3. Tabela nr 1**
- 4. Tabela nr 2**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę 5-segmentowej wiaty przystankowej bez ścian bocznych wraz z montażem na przystanek nr 20717 przy ul. Trzebnickiej. Lokalizacja wskazana w Załączniku Nr 3.
2. Wiatą przystankową musi zostać wykonana wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Instrukcji - rysunku i opisu wiaty.
3. Zamówienie nie obejmuje wykonania zasilania elektroenergetycznego do wiaty.
4. Rysunek standardowej wiaty przystankowej:
 - 1) Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji przedstawia wiatę 3 segmentową. W celu uzyskania wiaty 5-segmentowej, należy powielić środkowy segment z literą „W” oraz ławką.
 - 2) W wiacie nie należy montować ścian bocznych.
5. Wymagania techniczne:
 - 1) Stylistyka wiaty – współczesna.
 - 2) Konstrukcja wiaty: z metalu nierdzewnego lub stali ocynkowanej ogniowo, w kolorze szarym RAL-9007, listwy boczne w kolorze RAL-9007, ściany wiaty wypełnione szkłem hartowanym o grubości 10 mm, dach prosty, pokrycie dachu ze szkła hartowanego klejonego o grubości 10 mm, z efektem piaskowania.
 - 3) Litera „W” według Załącznika Nr 2 do niniejszej Instrukcji, piaskowana na szkłe lub z foli z efektem piaskowania.
 - 4) Elementy użyte do konstrukcji wiaty nie mogą posiadać ostrych, niezabezpieczonych krawędzi, które mogłyby spowodować uszkodzenie ciała ludzkiego lub zniszczenie/zabrudzenie odzieży pasażerów.
 - 5) Wiatę należy wyposażyć w ławkę montowaną do podłoża z siedziskiem drewnianym z drzewa egzotycznego jatoba.
 - 6) Wiatę należy wyposażyć w gablotę na rozkłady jazdy o szerokości dostosowanej do szerokości skrajnego lewego segmentu tylnej ściany wiaty i wysokości 1,0 m z zamknięciem na śrubę o trójkątnym kształcie główki. Gablota wykonana z metalu nierdzewnego lub stali ocynkowanej ogniowo, w kolorze szarym RAL-9007, szyba z litego poliwęglanu o grubości 4 mm, wkład z twardej płyty PCV w kolorze szarym o grubości 5 mm, uszczelka przed dostawaniem się wody i kurzu do środka gabloty.
 - 7) Szyba w wiacie za gablotą informacyjną ma być na całej wysokości segmentu wiaty.
 - 8) W wiacie należy uwzględnić możliwość docelowego (w terminie późniejszym) montażu standardowych paneli reklamowych - cityligh o powierzchni reklamowej 2,16 m² (1200 x 1800 mm)
 - 9) Na przeszkleniach wiaty nie należy umieszczać pasów z nazwą i adresem producenta wiat.
 - 10) Listwy boczne (listwy maskujące) oraz przednie słupki wiaty bez widocznych śrub montażowych.
 - 11) Sposób odprowadzania wody musi eliminować możliwość ochlapywania pasażerów spływającą z dachu wodą oraz powstawania zastoin wody pod wiatą.
 - 12) Wiatą powinna posiadać możliwość doprowadzenia zasilania do paneli reklamowych (w segmencie ściany bocznej - przeciwnej do najazdowej oraz w segmencie skrajnym w ścianie tylnej, od strony najazdowej) oraz do oświetlenia dachowego wiaty (w przedniej wewnętrznej krawędzi dachu).
 - 13) Fundamenty wiaty dostosowane do konstrukcji wiaty, gwarantujące jej bezpieczne i stabilne posadowienie w podłożu.
 - 14) Odtworzenie nawierzchni po montażu wiaty należy wykonać w standardzie nawierzchni istniejącej wokół wiaty.

6. Wytyczne dla wykonawcy:

- 1) wiaty przystankowe muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego,
- 2) wykonawca udzieli gwarancji na okres:
 - a) 36 miesięcy – na elementy, z których wykonana jest wiatra i na montaż wiaty,
 - b) 36 miesięcy – na wykonanie oraz odtworzenie nawierzchni po montażu wiaty.Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
- 3) przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego wykonawca przekaże zamawiającemu:
 - a) instrukcję eksploatacji wiat przystankowych,
 - b) dokument potwierdzający udzielenie przez wykonawcę gwarancji,
 - c) oświadczenie, że wiaty przystankowe stanowiące przedmiot niniejszego zakupu, stanowią własność wykonawcy.