

ZABEZPIECZENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ

dla inwestycji pn.:
„Doświetlenie miejsc niebezpiecznych w rejonie ulicy Opolskiej we Wrocławiu”

SPIS TREŚCI

NAZWA DOKUMENTU	STRONY
1. Opis położenia punktów osnowy poziomej w zakresie opracowania	1 – 1
2. Opisy topograficzne punktów w granicach opracowania	2 – 3
3. Wykaz współrzędnych punktów w granicach opracowania	4 – 4
4. Wnioski końcowe	5 - 5

GEODETA UPRAWNIONY
Dariusz Paydak
Nr upr. 14321
Wydane przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

OPIS POŁOŻENIA PUNKTÓW OSNOWY POZIOMEJ ZAGROŻONEJ USZKODZENIEM W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Punkt osnowy 1674 znajduje się w obrębie Księża Wielkie w pasie drogowym ul. Opolskiej. Punkt umiejscowiony jest w krawężniku granitowym. Osnowa ta została zastabilizowana za pomocą rurki metalowej z kapturkiem plastikowym

Punkt osnowy 1698 – punkt zniszczony – aktualizacja KERG 190/2009 – 1 (opis topograficzny strona 3 opracowania)

GEO - LIT

Przerywacz Przemysław

ul. Agrestowa 45

55-093 Kielczów

NIP 771-181-92-70 tel. 501-085-724

GEODETA UPRAWNIONY

Dariusz Pawlak

Nr upr. 13621

Wydane przez Ministra Gospodarki
Pracy i Budownictwa

OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU USNOY POZIOMEJ	
453.343 Wysokość punktu	1574 Nr punktu
dolnośląskie	Wrocław-Krzyki
III	Obr. Ksiazę Wik.
ZDIIIM	ul. Długa 49
Ciąg	
"GŁOKART" Warszawa Z. Padarż Data aktualizacji XII-1998r.	

ZAKTUALIZOWANO: KERG 190 2009-1



punkt 1674 zbliżenie



punkt 1674

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią
materiału państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
Prezydent Wrocławia
Zarząd Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

BAWA DANUSCH SOC
(Nazwa materiału zasobu)

PL. P&W. 4881
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

Data wykonania kopii *02-10-2019*

mgr inż. Aleksandra Karbowska
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

453.343 K 1052 1052		OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU OSNOWY POZIOMEJ		1698 16 punkt	
dolnośląskie Międzybóże		Wrocław-Krzyki Obręb Księża Wielkie Włochy - Głuch Miejsce		ZDUM Włochy	
ul. Długa 49 Miejsce 29° 45' 24" N		ul. Długa 49 Miejsce 29° 45' 24" N		42b Typ 2001	
				"GEOKART" Warszawa Sporządził: Z. Padarz Data aktualności: XII-1998r.	

ZAKTUALIZOWANO: KERG 190 2009-1

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią
materiału państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
Prezydent Wrocławia
Zarząd Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

DATA DANYCH 200
(Nazwa materiału zasobu)
PL. PZL 4991
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

Data wykonania kopii: 02-10-2019

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

mgr inż. Aleksandra Korbowska

Wykaz współrzędnych punktów osnowy poziomej

Sekcja	Nr punktu	Klasa	X	Y	Cecha	mP	Układ
453-343	1280	3	5664155.40	6437717.04		0.01	PUWP2000
453-343	1674	3	5659919.01	6436318.28		0.02	PUWP2000
453-343	1698	3	5660437.97	6435983.41		0.02	PUWP2000

Poświadczam, że zgodność niniejszej kopii z treścią
materiału państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
Prezydent Wrocławia
Zarząd Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

BAZA DANYCH SOG
(Nazwa materiału zasobu)

PL - P&C K 4891
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

Data wykonania kopii .. 02 .. 10 .. 2019 ..

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Referent ds. geodezji

mgr inż. Aleksandra Karbowska

WNIOSKI KOŃCOWE

W związku z tym, że na terenie przewidywanych prac budowlanych znajdują się punkty osnowy geodezyjnej, należy je protokółarnie przekazać kierownikowi budowy przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz zobowiązać go do ich ochrony. W czasie wykonywania prac budowlanych punkty należy oznakować oraz ogrodzić

Po zakończeniu prac budowlanych należy zniszczone punkty odtworzyć. Na punktach należy wykonać pomiary kontrolne kątów i boków do ekscentrów oraz przeprowadzić kontrolny pomiar na punktach sąsiednich

W przypadku gdy niemożliwe będzie odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu należy tak zastabilizować punkt, aby osnowa była w pełni funkcjonalna, a punkty nie były narażone na zniszczenie oraz były w pełni dostępne

Z całości wykonywanych prac należy sporządzić operat pomiarowy i przekazać go do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. Prace odtworzeniowe powinna wykonać jednostka wykonawstwa geodezyjnego posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie

GEO - LIT

Przerzecz Przemysław

ul. Agrestowa 45

55-093 Kielców

NIP 771-181-92-70 tel. 501-085-724

GEODETA UPRAWNIONY

Dariusz Dawyła

Nr upr. 13321

Wydane przez Ministra Gospodarki
Przemysłowej i Budownictwa