


Wyposażenie latarni		Nr latarni oświetleniowej				Ilość sztuk
		1	2	3	4	
Słupy	Słup oświetleniowy aluminiowy, prosty, Ø146mm przy podstawie o wysokości 5,0m - SAL-50G	1	1	1	1	4
Wysięgniki	Wysięgnik jednoramienny, aluminiowy o dł. wysięgu 1,5m i wysokości 0,7m, WRP1/1,5/0,7/5		1	1		2
Ustoje	Prefabrykowany fundament słupa B-51	1	1	1	1	4
Oprawy	Oprawa w technologii LED, 16LED/26W/IP66 o rozsyle symetrycznym	1			1	2
	Oprawa w technologii LED, 24LED/55W/IP66 o rozsyle asymetrycznym prawym		1	1		2
Tabliczki bezpiecznikowe latarni	Tabliczka bezpiecznikowa z gniazdami typu Bi-Gts-25A o gwincie główki E27 (np. wzoru „Wineł”).	1	1	1	1	4

ul. Spokojna 14 55-093 Kątna		DROGTM	
temat: Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie miejsc niebezpiecznych w rejonie ulicy Opolskiej we Wrocławiu.			
inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław			
branża elektryczna			
projektant:			
mgr inż. Monika Pietruszka	nr uprawnień: 344/DOŚ/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis: 	
stadium: Projekt Wykonawczy	branża: elektryka	strona:	
temat rysunku: Tabela montażowa oświetlenia - ul. Opolska 188.		data: 09.2021	skala: ---
		zmiana: A	nr rysunku: E1-3