

KOSTORYS OFERTOWY - ZADANIE 3 na wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych, betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi na drogach miejskich Wrocławia - Zadanie 3 - Krzyki						
Dzielnica KRZYKI						

Lp.	OST	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-05.03.17	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty mniejsze niż 50 m ²) betonem asfaltowym średnioziarnistym, ścisłym wraz ze skropieniem podbudowy w ilości 0,51 kg/m ² , cięciem piłą spalinową, wywozem gruzu i utylizacją, uszczelnieniem krawędzi.	m ²	7 700		
2.	D-05.03.05	Ułożenie betonu asfaltowego na nawierzchni kostkowej/betonowej wraz z oczyszczeniem, skropieniem podłoża w ilości 0,51 kg/m ² , uszczelnieniem krawędzi. Grubość warstwy 4 cm.	m ²	850		
3.	D-08.05.03a	Regulacja wysokościowa ścieku z kostki kamiennej 18/20 na podsypce cem.-piask. 1 rząd z istniejącego materiału kamiennego wraz z wywozem gruzu i utylizacją	mb	50		
4.	D-08.01.01	Wymiana krawężnika betonowego 15x30cm na nowy, na nowej ławie betonowej wraz z docięciem krawężników, zakupem materiałów, wywozem gruzu oraz utylizacją.	mb	30		
5.	D-08.01.02	Regulacja krawężnika kamiennego na nowej ławie betonowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją.	mb	30		
6.	D-05.03.11 D-05.03.17	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją	m ²	700		
7.	D-05.03.05	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt. AC 16 W grubość 4 cm warstwa wiążąca wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m ² i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m ²)	m ²	500		
8.	D-05.03.05	Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm warstwa ścieralna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m ² i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m ²)	m ²	1 000		
9.	D-04.04.04	Podbudowa tłuczniowa jednowarstwowa gr. 15 cm, zagęszczona mechanicznie wraz z dowozem materiału samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i rozładunkiem mechanicznym (frakcje 0/31,5; 0/63)	m ²	200		
10.	wycena indywidualna	Remont nawierzchni bitumicznej w technologii Recyklera wraz z oczyszczeniem i osuszeniem podłoża oraz wywozem gruzu i utylizacją	m ²	100		
11.	wycena indywidualna	Remont nawierzchni bitumicznej (łaty o pow. do 5 m ²) mieszankami „na zimno” na grubość 4-10 cm wraz z oczyszczaniem i osuszeniem podłoża oraz wywozem gruzu i utylizacją.	m ²	50		
12.	D-05.03.05	Wypełnienie ubytków masą mineralno bitumiczną bez wycinania krawędzi, bez skropienia, z zagęszczeniem mechanicznym, grubość 4-10 cm.	m ²	50		
13.	D-05.03.10	Podwójne powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 0-5 , 2-5 i 5-12 wraz z dowozem materiału wykonawcy (2 warstwy)	m ²	50		
14.	D-05.03.17	Naprawa spękań, złuszczeń oraz ubytków w technologii „Patcher” wraz z dowozem materiału wykonawcy (do głębokości 5 cm)	m ²	1 000		
15.	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy o grubości 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu i jego utylizacją	m ²	100		
16.	wycena indywidualna	Wbudowanie materiału bitumicznego powstałego z frezowania gr. 10 cm.	m ²	1 000		
17.	D-05.02.01a	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie kruszywem 0/31,5 z zagęszczeniem i wyprofilowaniem wraz z dowozem brakującego materiału oraz wywozem i utylizacją gruzu, grubość 10 cm.	m ²	200		

18.	D-05.03.15	Remont nawierzchni bitumicznej polegający na zalewaniu spękań emulsją asfaltową o rozwarości krawędzi do 10 mm, wraz z oczyszczeniem i osuszeniem spękania	mb	50		
19.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa wjazdu kanałowego wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	10		
20.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	10		
21.	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej z cięciem piłą spalinową, skropieniem oraz wywozem i utylizacją gruzu.	szt.	10		
22.	D-02.00.00	Wykop mechaniczny lub ręczny w gruncie kat. IV wraz z odwozem gruzu i utylizacją	m ³	10		
23.	Razem (suma poz. 1 ÷ 22)					
24.	Roboty interwencyjne (5 % od poz. 23)					
25.	Cena ofertowa netto (suma poz. 23 + 24 + 25)					
26.	Podatek VAT (od poz. 26)					
27.	Cena ofertowa brutto (suma poz. 26 + 27)					