


Słup aluminiowy SAL-6

Ø120mm przy podstawie



Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej

Typ stosowanych wysięgników: wg tabeli wytrzymałościowej

Pakowanie: włóknina polipropylenowa

Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0



Kod	Nazwa	Wysokość słupa	Grubość ścianki słupa	Waga netto	Orientacyjna objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	
42207	SAL-6	6m	4mm	20,6kg	0,134m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	
SAL-6			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1						
kod 42207			Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
typ wysięgnika		dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu		I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.		II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.	
-		20	0.25		0.20		0.13	0.10	
WA-1		10	0.17		0.12		0.06	x	
WA-4		10	0.07		x		x	x	
WA-5/1		10	0.06		x		x	x	
WA-14/1		10	0.08		x		x	x	
WR-4/1/0,6/15		-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,6/15		-	ISKRA LED						x
WR-4/1/0,5/5		-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,5/5		-	ISKRA LED						x
WR-4/1/0,6/15 ZP		-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,6/15 ZP		-	ISKRA LED						x
WR-4/1/0,5/5 ZP		-	ISKRA LED						
WR-4/2/0,5/5 ZP		-	ISKRA LED						x
WN-1		15	0.21		0.16		0.09	0.05	

Słup aluminiowy SAL-6

Ø120mm przy podstawie

SAL-6		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42207		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WN-2	8	0.10	0.07	0.04	x

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktów bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem. Cradle to Cradle Certified® to zastrzeżony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.